

Envoyer un mail avec php

mardi 8 octobre 2024, par [manu](#)

Envoyer un mail très simple

Si vous souhaitez envoyer un mail très simple à partir de votre code php, vous pouvez utiliser directement la fonction mail() de php. **Attention** ici pas de html, pas de photos, et même pas d'accents : que des caractères ascii !

```
<?php  
  
echo 'on va envoyer un mail avec la fonction php mail()<br>';  
  
$to = 'destinataire@exemple.fr';  
  
// Un exemple d'adresse from autorisé car @le-pic.org  
$from = 'ne-pas-repondre@le-pic.org';  
  
// L'adresse que vous voulez, mais PAS LA MÊME QUE $to  
$reply_to = 'expediteur@exemple.fr';  
  
// Un jeu d'en-têtes minimal  
$headers = "From: $from" . "\r\n" . "Reply-To: $reply_to";  
  
$subject = 'essai de mail avec mail()';  
$message = 'Et voila un message tres interessant';  
  
if (mail($to, $subject, $message, $headers)) {  
    echo "mail envoyé";  
} else {  
    echo "merdouille";  
};
```

Envoyer un "vrai" mail

Dans la vraie vie on peut avoir envie d'envoyer un mail un peu plus sophistiqué. Pour cela, on peut utiliser le code PHPMailer qu'on trouvera ici : <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>

Installation de PHPMailer

PHPMailer est installé au PIC, donc rien à faire de ce côté.

Vous pouvez installer PHPMailer chez vous en local avec la commande :

```
composer require phpmailer/phpmailer
```

Un code de démo

Le code minimaliste ci-dessous fait la même chose que le précédent, et il fonctionne sur notre plateforme (testé) avec un bon score rspamd (donc on ne devrait pas le prendre pour du spam). Pour utiliser toutes les (nombreuses) fonctionnalités de PHPMailer, allez voir la doc !

```
<?php

require_once '/usr/share/php/libphp-phpmailer/autoload.php';
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

$to = 'destinataire@exemple.fr';

// Un exemple d'adresse from autorisé car @le-pic.org
$from = 'ne-pas-repondre@le-pic.org';

// L'adresse que vous voulez, mais PAS LA MÊME QUE $to
$reply_to = 'expediteur@exemple.fr';

$subject = 'essai de mail avec PHPmailer()';
$message = 'Et voila encore un message tres interessant';

// Créer l'objet $mail et le configurer pour utiliser la fonction php mail()
$mail = new PHPMailer();
$mail->isMail();

$mail->addAddress($to);
$mail->From = $from;
$mail->addReplyTo($reply_to);

$mail->Subject = $subject;
$mail->Body = $message;

echo "coucou essai de mailer.php<br>";
if ($mail->send()) {
    echo "c'est parti<br>\n";
} else {
    echo "merdouille<br>";
}
```